

## Aftap-/opslagstation met polyethyleen kunststof opvangbak

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX.

- Niet voor opslag van brandbare vloeistoffen van de klassen K 0 t/m K 2
- Opvangbak bestendig tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen
- Opvangcapaciteit opvangbak 225 liter
- Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt te Berlijn

- Stellingconstructie bestaat uit robuust verzinkt stalen frame
- Stellingen met vatenliggers voor een veilige, liggende vatenopslag
- Ook afzonderlijk met vorkheftruck te transporteren
- Stellingen tot 3-hoog stapelbaar



W.9857



W.9859

### Stelling voor gevaarlijke stoffen:

Liggende opslag van 3 vaten à 60 liter en 2 vaten à 200 liter, incl. vatenliggers  
Afmetingen B x D x H (mm):  
ca. 1335 x 1200 x 1580

**Bestelnr. W.9857 B € 511,-**

### Stelling voor gevaarlijke stoffen:

Liggende opslag van 4 vaten à 200 liter  
Afmetingen B x D x H (mm):  
ca. 1335 x 1200 x 1580  
Stellingdiepte roosterniveau:  
ca. 1135 mm

**Bestelnr. W.9859 B € 527,-**

### Stelling voor gevaarlijke stoffen Combinatie voor kleinemballage en vatenopslag:

Liggende opslag van 6 vaten à 60 liter, 2 vaten à 200 liter en een opslagniveau voor kleinemballage  
Afmetingen B x D x H (mm):  
ca. 2680 x 1200 x 1580  
Stellingdiepte kleinemballage:  
ca. 1135 mm  
Stellingdiepte vatenopslag: ca. 600 mm

**Bestelnr. W.9860 B € 1.062,-**

### Toebehoren voor alle stations:

Draaibare vatenliggers voor 1 vat:

**Bestelnr. W.Z.2697 B € 97,-**

### Kannendrager van polyethyleen:

**Bestelnr. W.8959 B € 38,-**



W.9860