

7 Containers en Depots

Opslagdepot van polyethyleen

Voor een veilige opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen overeenkomstig
PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM,
ARAB, CODEX.

- Geschikt voor plaatsing buiten
- Depot geheel gefabriceerd van milieuvriendelijk polyethyleen
- Gecombineerde opslag van kleinemballage en vaten mogelijk
- Geïntegreerde dubbelwandige opvang-

- bak met verzinkt of PE opstelrooster
- Gedemonteerde levering, eenvoudige en snelle montage
- Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt te Berlijn



W.K.2853 met W.K.2854 en W.K.2855



W.K.2858

Opslagdepot 1 voor 2 vaten à 200 l en kleinemballage:

Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig ca. 1480 x 840 x 2260
inwendig ca. 1340 x 670 x 1800
Draagkracht opvangbak:
650 kg/m² (verdeelde last)
Opvangcapaciteit 225 liter

met verzinkt opstelrooster:

Bestelnr. W.K.2852 C € **780,-**

met PE opstelrooster:

Bestelnr. W.K.2853 C € **848,-**

Opslagdepot 2

voor 2 vaten à 200 liter:

Afmetingen B x D x H (mm): uitwendig
ca. 1480 x 840 x 1410
inwendig ca. 1340 x 670 x 1000
Draagkracht opvangbak:
650 kg/m² (verdeelde last)
Opvangcapaciteit 225 liter

met verzinkt opstelrooster:

Bestelnr. W.K.2858 C € **640,-**

met PE opstelrooster:

Bestelnr. W.K.2859 C € **714,-**

Toebehoren voor beide opslagdepots:

Roosterlegbord, verzinkt, hele breedte:

Afmetingen B x D (mm): ca. 1315 x 340
Draagkracht: 20 kg

Bestelnr. W.K.2854 C € **44,-**

Roosterlegbord, verzinkt, halve breedte:

Afmetingen B x D (mm): ca. 680 x 340
Draagkracht : 20 kg

Bestelnr. W.K.2855 C € **28,-**



W.K.2858 met W.K.2855