

Industrie-vatendepots van staal

Voor een veilige opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen overeenkomstig
PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM,
ARAB, CODEX.

- Compacte afmetingen, optimaal voor de opslag van 200-liter vaten
- Met ventilatie-openingen voor passieve opslag van brandbare vloeistoffen
- Voor opstelling in pandig of buiten

- Afsluitbaar
- Gedemonteerde levering, eenvoudige montage m.b.v. bijgeleverde handleiding
- Verzinkte opbouw, gelakte opvangbak met verzinkt rooster



W.9852

Vatendepot met natuurlijke ventilatie voor 2 vaten à 200 liter:

Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig ca. 1770 x 740 x 1720
inwendig ca. 1660 x 660 x 1440
Opvangcapaciteit: 225 liter
Draagkracht opvangbak:
700 kg/m² (verdeelde last)

Bestelnr. W.9852 C € 830,-

Opslagniveau voor kleinemballage:

Bestelnr. W.L.7729 C € 66,-



W.9851

Vatendepot met natuurlijke ventilatie voor 1 vat à 200 liter:

Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig: ca. 940 x 740 x 1880
inwendig: ca. 830 x 660 x 1440
Opvangcapaciteit: 225 liter
Draagkracht opvangbak:
700 kg/m² (verdeelde last)

Bestelnr. W.9851 C € 621,-

Opslagniveau voor kleinemballage:

Bestelnr. W.L.7729 C € 66,-

Levertijd: 1-2 weken