

4463 | 4463-1
4465 | 4465-1
Platenwagens

Opgebouwd uit profielstaal en stalen buis, gelast, gestraald en afgewerkt met epoxy poedercoating. Watervast multiplex laadvlak, 6 verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. Nuttige afm. tussen beugels 90 mm. 2 Zwenkwielen voorzien van rem en 2 bokwielen. 500 kg = wielen van massief rubber, naaf met rollager. 1200 kg = wielen van elastisch rubber, naaf met kogellager. Laadvlakhogte 320 mm.

4445

Opgebouwd uit profielstaal en stalen buis, gelast, gestraald en afgewerkt met poedercoating, kleur RAL 5007, kleur blauw. Watervast multiplex laad-vlak met antisliplaag, 2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens)
Laadvlak L x B 1500 x 400 mm, Opbouwhoogte 1150 mm. Uitw. afm. L x B x H = 1500 x 710 x 1500 mm.

4363 | 4365
Platenstandaards

Uitvoering en afm. als 4463/4465, echter zonder zwenk- en bokwielen maar met 4 rubber voeten.
Aan één korte zijde een zesdelige uitlooprol.




4463 | 4463-1 | 4465 | 4465-1 Platenwagens



4363 | 4365 Platenstandaards



4445 Platenwagens



Extra voor platenstandaard:
Palletvoeten, vrije hoogte 100 mm, voor handpallettruck, stapelaar en vorkheftruck.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Prijs Euro
Platenwagens voor insteekbeugels (zonder beugels)	4463	500	200	1200 x 800	315,-
	4463-1	1200	200	1200 x 800	443,-
	4465	500	200	1600 x 800	381,-
	4465-1	1200	200	1600 x 800	508,-
Platen standaards (zonder beugels)	4363	1200		1200 x 800	358,-
	4365	1200		1600 x 800	423,-
Platenwagen	4445	500	200	1500 x 400	353,-
	Bestelnr.	Lengte mm		Hoogte mm	Prijs Euro
Insteekbeugels	3012	1200		300	18,-
	6012	1200		600	19,-
	9012	1200		900	21,-
	3016	1600		300	20,-
	6016	1600		600	22,-
	9016	1600		900	24,-
Palletvoeten voor Platenstandaards	2021	-		-	67,-

Voor extra's zie pagina 82