

Opzetramen voor palletonderwagens om pallets en containers op ergonomisch gunstige hoogte af te zetten.

Robuuste constructie uit profielstaal met 4 vanghoeken, afgewerkt met epoxy poedercoating RAL 5007.

4 Afmetingen:

- 800 x 600 mm
- 1000 x 800 mm
- 1200 x 800 mm
- 1200 x 1000 mm

3 Laadhoogten:

Zonder palletonderwagens

- 140 mm
- 270 mm
- 370 mm

met palletonderwagens

- 420 mm
- 550 mm
- 650 mm

Over de voetplaten zijn de opzetramen door middel van een schroefenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagen vast te zetten.



22921



22899-22922

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm zonder PO* met PO*	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Opzetramen voor palletonderwagens 140/420 mm hoog	22899	1200	810 x 610	800 x 600	140	420	13
	22900	1200	1010 x 810	1000 x 800	140	420	16
	22901	1200	1210 x 810	1200 x 800	140	420	17
	22902	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	140	420	18
270/550 mm hoog	22909	1200	810 x 610	800 x 600	270	550	14
	22910	1200	1010 x 810	1000 x 800	270	550	17
	22911	1200	1210 x 810	1200 x 800	270	550	18
	22912	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	270	550	19
370/650 mm hoog	22919	1200	810 x 610	800 x 600	370	650	15
	22920	1200	1010 x 810	1000 x 800	370	650	18
	22921	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	650	19
	22922	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	370	650	20

*PO = palletonderwagens

Voor extra's zie
pagina 82