

Optiliner

Duurzaam slag- en krasvast afgewerkt met epoxy poedercoating. Laadvloer van hoogwaardige houtvezelplaat gefineerd met kunststof toplaag. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief rubber, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens)

Optigreep klapbaar

Bij opklappen van de duwbeugel wordt deze automatisch vergrendeld, ontgrendeling d. m. v. voetpedaal. De optimale grijphouding is het ergonomische alternatief voor de klassieke duwbeugel.

De optigreep vermoeit niet en verhoogt de prestatie. De optiliner is zeer wendbaar, handig en in de kleinste ruimte probleemloos te gebruiken. Laadvlakhogte 235 mm, totale hoogte ingeklapt 350 mm.

Kleuren: de Optiliner wordt naar keuze geleverd in 2 attractieve kleurcombinaties t.w. blauw/rood en grijs/geel.

Optiliner tafelwagen

Uitvoering als optiliner, echter zonder klapbare duwbeugel.

Etagelhoogten 235/800 mm.

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

**3301 Optiliner****3302 Optiliner****3601 Optiliner tafelwagen****3602 Optiliner tafelwagen**

	Kleur	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Laadvlak L x B mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Optiliner	blauw/rood	3301	400	160	975 x 620 x 975	900 x 600	25	186,-
	grijs/geel	3302	400	160	975 x 620 x 975	900 x 600	25	193,-
Optiliner Tafelwagen	blauw/rood	3601	400	160	1050 x 600 x 975	900 x 600	34	238,-
	grijs/geel	3602	400	160	1050 x 600 x 975	900 x 600	34	248,-

Voor extra's zie
pagina 82