



4454 | 4455 | 4456



4474 | 4475 | 4476

fetra bouwsysteem Glas- en platenwagen

Opgebouwd uit profielstaal en stalen buis, gelast en afgewerkt met epoxy poedercoating.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van elastisch rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheids-norm voor platformwagens)

1200 kg draagvermogen

4454 | 4455 | 4456

Enkelzijdige uitvoering, steunprofielen met rubber bekleed.

Nuttige opzetdiepte 430 mm, nuttige hoogte 1450 mm.

Totale hoogte 1810 mm.

4474 | 4475 | 4476

Dubbelzijdige uitvoering, steunprofielen met rubber bekleed.

Nuttige opzetdiepte 2 x 230 mm, nuttige hoogte 1450 mm.

Totale hoogte 1810 mm.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Prijs Euro
Glas- en platenwagens enkelzijdig	4454	1200	200	1200 x 800	867,-
	4455	1200	200	1600 x 800	895,-
	4456	1200	200	2000 x 800	926,-
Glas- en platenwagens dubbelzijdig	4474	1200	200	1200 x 800	989,-
	4475	1200	200	1600 x 800	1.013,-
	4476	1200	200	2000 x 800	1.046,-

Voor extra's zie
pagina 82