



1840 | 1841



1850 | 1851



1860 | 1861



1870 | 1871



1880 | 1881

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Opgebouwd uit stalen buis en profielstaal, gelast, electrostatisch geleidende poedercoating, donkergrijs. Schroef – en steekconstructie.

Etages van HPL plaat naar DIN norm 68765, elektrostatisch geleidend, kleur lichtgrijs. Etages met resp. 5 en 45 mm hoge rand.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van elektrostatisch geleidend massief rubber, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)

Etages inwendige afmeting:

1860/1870/1880:

810 x 445 x 45 mm

1861/1871/1881 :

960 x 545 x 45 mm.

Draagvermogen middelste en bovenste etage 80 kg.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Tafelwagens	1840	250	125	850 x 500	2	195, 820	30	325,-
	1841	250	125	1000 x 600	2	195, 820	39	363,-
	1850	250	125	850 x 500	3	195, 508, 820	39	423,-
	1851	250	125	1000 x 600	3	195, 508, 820	54	465,-
	1860	250	125	850 x 500	2	195, 820	29	361,-
	1861	250	125	1000 x 600	2	195, 820	36	406,-
	1870	250	125	850 x 500	2	195, 820	30	399,-
	1871	250	125	1000 x 600	2	195, 820	38	449,-
	1880	250	125	850 x 500	3	195, 508, 820	39	522,-
	1881	250	125	1000 x 600	3	195, 508, 820	48	594,-

Voor extra's zie
pagina 82