

Draagarmwagen een variabel systeem voor transport en opslag van langgoed. Draagarmen traploos verstelbaar, door krachtige schroefverbinding. Wagen wordt gedemonteerd aangeleverd.

Opbouwsysteem

Stabiele onderwagen van profielstaal. Staanders, lengte verbinding en dwarsbalken door krachtige schroefverbinding met elkaar verbonden. Draagarmen van buisprofiel 27 mm Ø met schroefverbinding. Poedercoating afwerking blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

4614 | 4615 | 4616


12 Draagarmen, enkelzijdig, nuttige lengte 600 mm. Staanderhoogte 1450 mm. Draagverm. per etage 80 kg.

4624 | 4625 | 4626

24 Draagarmen, dubbelzijdig (12 stuks per zijde) Nuttige lengte 370 mm. Staanderhoogte 1450 mm. Draagverm.per etage 120 kg (60 kg / zijde). Uitw. afm. L x B x H
4614/4624
1400 x 800 x 1800 mm
4615/4625
1800 x 800 x 1800 mm
4616/4626
2200 x 800 x 1800 mm

Speciale uitvoering:

Draagarmen met PVC-slang bekleed, 3 mm dik, als antislip of ter bescherming van de goederen.



Draagarm met PVC slang

Voor extra's zie pagina 82

				Draagarmen voorzien van poedercoating		Draagarmen voorzien van poedercoating en PVC slang overtrokken	
	Draagverm. kg	Onderwagen L x B mm	Massief rubber banden mm	Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
Draagarmwagens	500	1200 x 800	200 x 50	4614	419,-	4614-1	458,-
	500	1600 x 800	200 x 50	4615	425,-	4615-1	464,-
	500	2000 x 800	200 x 50	4616	431,-	4616-1	470,-
	500	1200 x 800	200 x 50	4624	458,-	4624-1	516,-
	500	1600 x 800	200 x 50	4625	464,-	4625-1	522,-
	500	2000 x 800	200 x 50	4626	479,-	4626-1	538,-