

Opvangbakken van staal

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX.

- Geschikt voor de opslag van brandbare vloeistoffen
- Zeer geschikt voor centrale opslag of als combinatie van opslag- en tapstation
- Verzinkte uitvoering
- Opvangbakken met een opvangcapaciteit

- van ≥ 1.000 liter zijn ook voor de opslag van IBC's/KTC's van 1.000 liter volgens de voorschriften toegestaan
- Opvangbakken van staal ST 37-2 volgens DIN 17100
- Met certificaat



W.13038

Opvangbak met rooster:

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 2100 x 910 x 255

Opvangcapaciteit: 300 liter

Oppervlak ca. 2 m²

Gewicht: ca. 150 kg

Draagkracht: 1.000 kg/m² (verdeelde last)

Bestelnr. W.13038 C € 760,-



W.13039

Opvangbak met rooster:

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 2910 x 2100 x 255

Opvangcapaciteit: 1.000 liter

Oppervlak ca. 6 m²

Gewicht: ca. 420 kg

Draagkracht: 1.000 kg/m² (verdeelde last)

Bestelnr. W.13039 C € 1.418,-



W.13040

Opvangbak met rooster:

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 4900 x 2100 x 255

Opvangcapaciteit: 1.300 liter

Oppervlak ca. 11 m²

Gewicht: ca. 770 kg

Draagkracht: 1.000 kg/m² (verdeelde last)

Bestelnr. W.13040 C € 2.391,-

Levertijd: 1-2 weken

asecos

159