

Opvangbakken/-pallets van staal

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX.

- Uitvoering gelakt of verzinkt
- Liggende vatenopslag voor veilig tappen zie vatenbokken op pagina 156
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP)
- Milieupallets van staal ST 37-2 volgens DIN 17100



W.11942



W.11949



W.11947

- Uitvoering met sokkelvoeten voor gemakkelijk en veilig intern transport d.m.v. pompwagen of heftruck
- Geconstrueerd volgens de eisen van de richtlijn stalen opvangbakken (STAWA-R)

Opslagcapaciteit met rooster:

2 vaten à 60 liter en kleinemballage

Opslagcapaciteit zonder rooster:

1 vat à 60 liter of kleinemballage

Afmeting B x D x H (mm):

als opvangbak ca. 790 x 640 x 180

met sokkelvoeten ca. 790 x 640 x 270

Opvangbak zonder rooster:

Opvangcapaciteit: 70 liter

Gewicht: ca. 27 kg

Draagkracht: 850 kg/m² (verdeelde last)

gelakt, RAL 5018:

Bestelnr. W.11945 C € 160,-

verzinkt:

Bestelnr. W.11944 C € 170,-

Opvangbak met rooster:

Opvangcapaciteit: 70 liter

Gewicht: ca. 39 kg

Draagkracht: 850 kg/m² (verdeelde last)

gelakt, RAL 5018:

Bestelnr. W.11943 C € 217,-

verzinkt:

Bestelnr. W.11942 C € 228,-

Milieupallet met sokkelvoeten

zonder rooster:

Opvangcapaciteit: 70 liter

Gewicht: ca. 29 kg

Draagkracht: 850 kg/m² (verdeelde last)

gelakt, RAL 5018:

Bestelnr. W.11949 C € 203,-

verzinkt:

Bestelnr. W.11948 C € 218,-

Milieupallet met sokkelvoeten

en rooster:

Opvangcapaciteit: 70 liter

Gewicht: ca. 42 kg

Draagkracht: 850 kg/m² (verdeelde last)

gelakt, RAL 5018:

Bestelnr. W.11947 C € 243,-

verzinkt:

Bestelnr. W.11946 C € 263,-

Levertijd: 1-2 weken

asecos

161