

5 Opvangbakken

IBC/KTC

Opvangbakken en tapstations van staal

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX.

- Opvangcapaciteit 1.100 liter
- Draagvermogen 2.000 kg
- Ideaal voor opslag van ASP-/ASF-containers en IBC's/KTC's
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP)
- Opvangbakken van staal ST 37-2 volgens DIN 17100

- Geconstrueerd volgens de eisen van de richtlijn stalen opvangbakken (STAWA-R)
- Heftruckbeugels met 100 mm bodemvrijheid voor een gemakkelijk en veilig intern transport
- Optionele PE inzet-opvangbak voor agressieve vloeistoffen (zuren en logen)

Opvangbak voor 1 IBC/KTC met rooster en heftruckbeugels:

Afmeting B x D x H (mm):
ca. 1350 x 1300 x 920

gelakt, RAL 5018:

Bestelnr. W.8854 D € **702,-**

verzinkt:

Bestelnr. W.8807 D € **843,-**

Toebehoren:

Inzet-opvangbak van polyethyleen:

Bestelnr. W.8855 D € **424,-**

Kannendrager:

Bestelnr. H.8853 D € **53,-**

Opvangbak voor 1 IBC/KTC

met tapplatform en heftruckbeugels:

- Tapplatform licht naar voren aflopend
- Zeer geschikt voor doseer- en afvulwerkzaamheden

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 1350 x 1300 x 920 (zonder tapplatform)

gelakt, RAL 5018:

Bestelnr. W.8856 D € **917,-**

verzinkt:

Bestelnr. W.8808 D € **1.033,-**

Toebehoren:

Inzet-opvangbak van polyethyleen:

Bestelnr. W.8855 D € **424,-**

Kannendrager:

Bestelnr. H.8853 D € **53,-**

Opvangbak voor 1 IBC/KTC

met tapplatform en heftruckbeugels:

- Tapplatform licht naar voren aflopend
- Zeer geschikt voor doseer- en afvulwerkzaamheden

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 1350 x 1650 x 700 (zonder tapplatform)

gelakt, RAL 5018:

Bestelnr. W.8809 D € **849,-**

verzinkt:

Bestelnr. W.8857 D € **1.049,-**

Toebehoren:

Inzet-opvangbak van polyethyleen:

Bestelnr. W.K.2577 D € **510,-**

Kannendrager:

Bestelnr. H.8853 D € **53,-**



W.8854



W.8856 met kannendrager H.8853
(exclusief doseerkan)



W.8809