



HF.EA.8677

**Mechanisch afzuigsysteem conform RL 94/9/CE (ATEX) en RL 73/23/EG (laagspanningsrichtlijn)**  
**Identificatie: CE II 3 G T4**

#### Stekkerklare ventilatie-units

Levert een 120-voudige luchtverversing per uur in de kast. Voor het veilig en conform voorschriften mechanisch afzuigen van schadelijke stoffen uit brandveiligheids-opslagkasten.

- Zeer stil, ideaal voor directe toepassing in de werkomgeving.
- Behuizing van plaatstaal met poedercoating, RAL 7035 lichtgrijs.
- Compleet met netsnoer en stekker.
- Aan-/uit-schakelaar.
- Groene lamp gaat uit bij stroomuitval.
- Aansluitflens Ø 75 mm.
- Afmetingen B x D x H (mm): ca. 200 x 400 x 200.
- Gewicht: ca. 7 kg.

#### Model HF.EA.11570

- Geschikt voor bevestiging op de muur
- Inclusief bevestigingssteunen, flexibele afzuigslang, slangenklemmen en bevestigingsmateriaal.
- Overige gegevens als model HF.EA.8677

**NIEUW**

**Geschikt voor kasten van de volgende pagina's in de catalogus:**

#### Brandveiligheids-opslagkasten

Pagina's 6 - 83 en 104 - 109

#### Logen- en zurenkasten

Pagina's 116 - 117

#### Chemicaliënkasten

Pagina's 120 - 121

#### Gasflessenkasten

Pagina 136 - 149

#### Technische gegevens

|                   |        |       |
|-------------------|--------|-------|
| Motorvermogen     | kw     | 0,035 |
| Nominale spanning | V      | 230   |
| Frequentie        | Hz     | 50    |
| Stroomsterkte     | A      | 0,3   |
| Geluidsniveau     | dB (A) | 35    |
| Toerental         | rpm    | 2450  |

**zonder flowbewaking:**

**Bestelnr. 14-1001 A**

**zonder flowbewaking en geschikt voor bevestiging op de muur:**

**Bestelnr. 14-1002 A**



HF.EA.11570

Grafiek ventilatie-opzetunits HF.EA.8677 en HF.EA.11570

