

Vatenroerwerken van roestvast staal

► Aandrijving naar keuze met perslucht of elektrisch.

- Voor roeren, homogeniseren en oplossen bij bijvoorbeeld waterzuivering, galvanotechniek, chemie en in de cosmetische industrie.
- Geschikt voor vaten onder atmosferische druk
- Materiaal 1.4571 / 1.4581.
- Naar keuze ook in explosieveilige uitvoering leverbaar conform Atex zone 1 (zie tabel).



Handroerwerk GP 1800

voor open vaten tot ca. 50 liter inhoud.

Technische informatie:

- Aandrijving met perslucht.
- Verbruik: 0,27 kW bij 1800 opm.
- max. 6 bar werkdruk.
- Materiaal 1.4571/PP.
- Aansluiting: R 1 / 4"

Roerwerk type 1800.
Bestel-Nr. BS-128393

Roerwerk FR 4

voor gesloten vaten met 2" schroefdraad-aansluiting.

- Voor vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit.

Technische informatie:

- Aansluiting: 220 / 380 V.
- Bescherming: IP 54.
- Verbruik: 0,75 kW bij 1500 opm.

Roerwerk type FR 4.
Bestel-Nr. BS-117708



Persluchtroerwerk FRP 3000

voor gesloten vaten met 2" schroefdraad-aansluiting.

Technische informatie:

- Verbruik: 0,5 bis 1,0 kW bij 750 bis 3000 opm.
- Max. 7 bar werkdruk.
- Aansluiting: R 1 / 2"
- Aslengte: 750 mm.
- Incl. filter, reduceerventiel met manometer voor weergave van de secundaire druk.

Roerwerk type FRP 3000.
Bestel-Nr. BS-128396

Roerwerk SPR 4 voor open vaten



- Voor vloeistoffen van gemiddelde viscositeit tot en met 1000 mPas.

Technische informatie:

- Aansluiting: 220 / 380 V.
- Bescherming: IP 55.
- Verbruik: 0,75 kW bij 1500 opm.

Roerwerk type SPR 4.
Bestel-Nr. BS-117709

Persluchtroerwerk GLP 3000

voor open vaten

- Voor viscositeit tot 500 mPas.

Technische informatie:

als FRP 3000, echter met klem voor bevestiging aan de rand van het vat.

Roerwerk type GLP 3000.
Bestel-Nr. BS-128397



Type	GP 1800	FRP 3000	GLP 3000	FR 4	SPR 4
Toerental (opm)	1800	3000	3000	1500	1500
Energie	Perslucht	Perslucht	Perslucht	Elektrisch	Elektrisch
Hoogte	180	250	350	300	300
max. lengte roerwerk (mm)	600	750	800	650	650
Gewicht (kg)	2	21	21	18	21
Inzetbaar tot viscositeit mPas	1000	1000	1000	800	1000
Bestel-Nr. niet Ex	BS-128393	—	—	BS-117708	BS-117709
Bestel-Nr. uitv. conform ATEX 94/9/EG ex lie 2G T3	—	BS-128396	BS-128397	BS-117713	BS-117714