

Flexibele vloeistofbarrière

bijv. voor rioolputten

- De flexibele vloeistofbarrière voorkomt dat vloeistof zich snel verder uitbreidt of door afvoeren in het riool terechtkomt.
- De flexibele vloeistofbarrière kleeft tijdelijk vast aan elk glad oppervlak en kan in elke vorm worden gebogen.

- De barrière is vervaardigd van duurzaam PU kunststof en biedt een hoge chemische resistentie tegen olie, water, en de meeste agressieve vloeistoffen, ook tegen koolwaterstoffen.
- De flexibele vloeistofbarrière kan eenvoudig op maat worden gesneden. Om meerdere vloeistofbarrières goed aan elkaar te kunnen koppelen zijn de uiteinden afgeschuind.



De vloeistofbarrièrering BR 40, Ø 400 mm voorkomt dat vloeistoffen zich ongewenst verspreiden op de werkvloer.
Bestel-Nr. 130-516

De vloeistofbarrières zijn aan de kopkanten voorzien van een 45° verstek. Zo kunnen meerdere barrières met elkaar gecombineerd worden.



Barrière.
Bestel-Nr. 116-046

Praktijkvoorbeeld

Uitvoering	Slang	Slang	Ring
Afm. L x H (mm)	2000 x 50 x 45	3000 x 100 x 70	binnen-Ø 400
Bestel-Nr.	130-515	116-046	130-516
Prijs €	145,-	495,-	125,-
Opberg/transport box voor:			
Afm. L x B x H (mm)	640 x 185 x 215	1240 x 185 x 215	440 x 185 x 215
Bestel-Nr.	132-787	132-790	132-786
Prijs €	55,-	85,-	45,-



Opberg/transportbox, geschikt voor wandmontage

Vatbandage van polyurethaan

Om beschadigde vaten snel te kunnen afdichten. Op die manier worden milieuschade en de daaropvolgende reinigings- en verwerkingskosten tot een minimum teruggebracht.

- Geschikt voor stalen en kunststof vaten.
- Bestendig tegen oliën en nagenoeg alle zuren en logen.
- Gemakkelijk en snel aan te brengen.
- Nylongordel (4 m lang) met handige klittenbandsluiting.
- Afmetingen L x B (mm): 310 x 180.
- Inclusief draagkoffer.



Vatbandage in een praktische draagkoffer, Afmetingen B x D x H (mm): 380 x 300 x 90.
Bestel-Nr. 116-035

