

Milieupallets en opvangbakken systeem 2000

van polyethyleen

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX.

- Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen
- Laag eigen gewicht, gemakkelijk hanteerbaar
- Liggende opslag in combinatie met polyethyleen vatenbok (zie onderaan)
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP)
- Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt te Berlijn



15-1028 met vatenbok 15-1032



15-1026



15-1030



15-1029



15-1032 positie voor 60-liter vat



15-1032 positie voor 200-liter vat

Opslagcapaciteit met rooster:

2 vaten à 200 liter

Opslagcapaciteit zonder rooster:

1 vat à 200 liter en kleinemballage

Opvangbak systeem 2000-W voor plaatsing direct op de grond of op een Europallet:

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 1230 x 830 x 320

Draagkracht: 500 kg/m²

Opvangcapaciteit: 225 liter

zonder rooster

Gewicht: ca. 21 kg

Bestelnr. 15-1026 B

met verzinkt rooster

Gewicht: ca. 37 kg

Bestelnr. 15-1027 B

met polyethyleen rooster

Gewicht: ca. 45 kg

Bestelnr. 15-1028 B

Opvangbak systeem 2000-K met lepelsleuven en daardoor geschikt voor het intern transport met vorkheftruck of palletwagen, ideaal voor opslag in palletstellingen

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 1230 x 830 x 415

Draagkracht: 500 kg/m²

Opvangcapaciteit: 225 liter

zonder rooster

Gewicht: ca. 25 kg

Bestelnr. 15-1029 B

met verzinkt rooster

Gewicht: ca. 40 kg

Bestelnr. 15-1030 B

met polyethyleen rooster

Gewicht: ca. 45 kg

Bestelnr. 15-1031 B

Vatenbok voor zowel een 60-liter als een 200-liter vat:

Voor het plaatsen op een rooster van een opvangbak. Multi-functioneel: Door 180° te draaien is de vatenbok geschikt voor beide typen vaten.

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 475 x 620 x 390

Bestelnr. 15-1032 B