

Milieupalltes en verrijd- baare opvangbakken systeem 2000

van polyethyleen

Voor een veilige opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen overeenkomstig
PGS 15 (voorheen CPR 15-1),

- Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen
- Laag eigen gewicht, gemakkelijk hanteerbaar
- Liggende opslag in combinatie met polyethyleen vatenbok (zie onderaan)
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP)
- Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt te Berlijn

- Naar keuze met polyethyleen rooster of met verzinkt rooster leverbaar

Opslagcapaciteit met rooster:

2 vaten à 200 liter

Opslagcapaciteit zonder rooster:

1 vat à 200 liter en kleinemballage

Opvangbak systeem 2000-F

met sokkelvoeten voor een veilig en gemakkelijk intern transport d.m.v. vorkheftruck of pompwagen:

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 1230 x 830 x 420

Draagkracht: 500 kg/m²

Opvangcapaciteit: 225 liter

zonder rooster

Gewicht: ca. 23 kg

Bestelnr. 15-1033 B

met verzinkt rooster

Gewicht: ca. 39 kg

Bestelnr. 15-1034 B

met polyethyleen rooster

Gewicht: ca. 47 kg

Bestelnr. 15-1035 B

Verrijdbare opvangbak

systeem 2000-FS met duwbeugel en met 2 zwenk- en 2 bokwielen ideaal voor intern transport:

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 1230 x 830 x 1170 (incl. duwbeugel)

Draagkracht: 500 kg/m²

Opvangcapaciteit: 225 liter

zonder rooster

Gewicht: ca. 25 kg

Bestelnr. 15-1036 B

met verzinkt rooster

Gewicht: ca. 41 kg

Bestelnr. 15-1037 B

met polyethyleen rooster

Gewicht: ca. 48 kg

Bestelnr. 15-1038 B

Vat-wig van polyethyleen:

- Met dit blok van massief PE kunnen stalen en kunststof vaten van 200 liter schuin aflopend worden opgesteld.
- In combinatie met een vatpomp is het mogelijk om het vat optimaal te legen.

Bestelnr. 15-1025 B



15-1035



15-1033



15-1037 met vatenbok 15-1032



15-1036

