

Milieupalltes en opvangbakken van polyethyleen

Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen overeenkomstig PGS 15 (voorheen CPR 15-1), VLAREM, ARAB, CODEX

- Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen
- Laag eigen gewicht, gemakkelijk hanteerbaar
- Met conformiteitsverklaring (ÜHP)
- Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt te Berlijn
- Naar keuze met polyethyleen rooster of met verzinkt rooster leverbaar

Opslagcapaciteit met rooster:

2 vaten à 60 liter

Opslagcapaciteit zonder rooster:

1 vat à 60 liter of kleinemballage

Opvangcapaciteit: 70 liter

Draagkracht: 150 kg

Draagkracht: 120 kg (15-1055-57)

Opvangbak

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 714 x 514 x 235

zonder rooster

Gewicht: ca. 5 kg

Bestelnr. 15-1049 B

met verzinkt rooster

Gewicht: ca. 12 kg

Bestelnr. 15-1050 B

met polyethyleen rooster

Gewicht: ca. 13 kg

Bestelnr. 15-1051 B

Opvangpallet met sokkelvoeten:

gemakkelijk en veilig intern transport

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 714 x 514 x 330

zonder rooster

Gewicht: ca. 10 kg

Bestelnr. 15-1052 B

met verzinkt rooster

Gewicht: ca. 16 kg

Bestelnr. 15-1053 B

met polyethyleen rooster

Gewicht: ca. 17 kg

Bestelnr. 15-1054 B

Opvangbak met wielen en met duwbeugel

Afmeting B x D x H (mm):

ca. 725 x 525 x 380

(zonder duwbeugel)

zonder rooster

Gewicht: ca. 15 kg

Bestelnr. 15-1055 B

met verzinkt rooster

Gewicht: ca. 20 kg

Bestelnr. 15-1056 B

met polyethyleen rooster

Gewicht: ca. 22 kg

Bestelnr. 15-1057 B



15-1050



15-1049



15-1054



15-1057



15-1056