



Milieukast model E.195.095.UF.CLASSIC
romp in de kleur gentiaanblauw (RAL 5010), deuren in rood (RAL 3004), interieur met 3 verzinkte lekopvangbakken en een veiligheidsbox type 30,
Bestelnr. 11-1216 EU bestelnr. 30634



Materiaalkast model EM.195.095.MF.CLASSIC
romp in lichtgrijs (RAL 7035), deuren rood (RAL 3004), interieur met 4 legborden en een veiligheidsbox type 30,
Bestelnr. 11-1215 EU bestelnr. 30638



Brandwerende veiligheidsbox type 30

Milieukast met ingebouwde brandwerende veiligheidsbox type 30

Ideale combinatiekast voor opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in een enkelwandige stalen kast en kleine hoeveelheden ontvlambare vloeistoffen in de veiligheidsbox.

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - degelijke plaatstalen constructie met epoxycoating in 2 kleuren, kleur romp gentiaanblauw (RAL 5010), deuren rood (RAL 3004)

- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot.

Leverbaar interieur:

- Opslagniveaus - verzinkte opvanglegborden, op rastermaat van 25 mm in hoogte verstelbaar, draagkracht 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting).
- Bodemopvangbak - van 3 mm dik plaatstaal, vloeistofdicht gecertificeerd conform STAWA-R richtlijnen met certificaat (ÜHP).

Brandwerende veiligheidsbox:

- Voor opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes, conform de Europese norm EN 14470-1 (Type 30)
- 2 zelfsluitende draaideuren, plaatstalen bodemopvangbak met epoxycoating,

opvangcapaciteit 5 liter, aansluiting (Ø 75 mm) voor mechanische ventilatie van de veiligheidsbox in de bovenkant van de kast.



Brandwerende veiligheidsbox type 30

Materiaalkast met ingebouwde brandwerende veiligheidsbox type 30

Ideale combinatiekast voor opslag van materiaal en gereedschap in een enkelwandige stalen kast en kleine hoeveelheden ontvlambare vloeistoffen in de veiligheidsbox.

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - degelijke plaatstalen constructie met epoxycoating

ting in 2 kleuren, kleur romp lichtgrijs (RAL 7035), deuren rood (RAL 3004)

- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot.

Leverbaar interieur:

- Opslagniveaus - verzinkte legborden, op rastermaat van 25 mm in hoogte verstelbaar, draagkracht 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting).

Model milieu- / materiaalkast E-CLASSIC	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Opvangcapaciteit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
E.195.095.UF , met 3 verzinkte lekopvangbakken en een veiligheidsbox type 30	staal met epoxy coating, romp blauw (RAL 5010), deuren rood (RAL 3004)	950 x 500 x 1950	-	-	-	11-1216
EM.195.095.MF , met 4 vlakke legborden en een veiligheidsbox type 30	staal met epoxy coating, romp lichtgrijs (RAL 7035), deuren rood (RAL 3004)	950 x 500 x 1950	-	-	-	11-1215
Toebehoren voor milieu- / materiaalkast E-CLASSIC						
Vlak legbord (voor veiligheidsbox)	staal met epoxy coating	-	-	-	-	51-1061
Vlak legbord voor materiaalkast EM.195.095.F	verzinkt plaatstaal	944 x 457 x 25	30	-	-	51-1035
Opvanglegbord	verzinkt plaatstaal	944 x 457 x 50	50	20	18	51-1012
Bodemopvangbak / opvanglegbord (conform STAWA-R)	verzinkt plaatstaal	944 x 457 x 50	50	20	18	51-1337
Inzetrooster voor bodemopvangbak / opvanglegbord	verzinkt plaatstaal	930 x 440 x 40	-	-	-	51-1338
Inzetopvangbak voor opvanglegborden	PE kunststof	925 x 434 x 88	-	-	-	51-1006

