

**Agrokast model EP.195.095**

kleur geheel turquoise (RAL 6016), interieur met 3 opvanglegborden,

bodemopvangbak conform STAWA-R,

Bestelnr. 11-1239

EU bestelnr. 30630

**Agrokast model EP.195.095.UF**

kleur geheel turquoise (RAL 6016), interieur met 2 opvanglegborden,

bodemopvangbak conform STAWA-R en een veiligheidsbox type 30,

Bestelnr. 11-1217

EU bestelnr. 30636

**Agrokast PSM**

Voor de opslag gewasbeschermingsmiddelen en giftige en milieugevaarlijke vloeistoffen in kleine verpakkingen.

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - degelijke plaatstalen constructie met epoxycoating in de kleur turquoise (RAL 6016)
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot.
- **Ventilatie** - voorzien van ventilatieopeningen in de deuren, voorbereid

voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem

Leverbaar interieur:

- Opslagniveaus - verzinkte opvanglegborden, op rastermaat van 25 mm in hoogte verstelbaar, draagkracht 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting).
- Bodemopvangbak - van 3 mm dik plaatstaal, vloeistofdicht gecertificeerd conform STAWA-R richtlijnen met certificaat (ÜHP).

**Brandwerende veiligheidsbox type 30****Agrokast PSM met ingebouwde brandwerende veiligheidsbox type 30**

Ideale combinatiekast voor opslag van gewasbeschermingsmiddelen en giftige en milieugevaarlijke vloeistoffen in een enkelwandige stalen kast en kleine hoeveelheden ontvlambare vloeistoffen in de veiligheidsbox.

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - degelijke plaatstalen constructie met epoxycoating in de kleur turquoise (RAL 6016)
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot.

- **Ventilatie** - voorzien van ventilatieopeningen in de deuren, voorbereid voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem

Leverbaar interieur:

- Opslagniveaus - verzinkte opvanglegborden, op rastermaat van 25 mm in hoogte verstelbaar, draagkracht 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting).
- Bodemopvangbak - van 3 mm dik plaatstaal, vloeistofdicht gecertificeerd conform STAWA-R richtlijnen met certificaat (ÜHP).

Brandwerende veiligheidsbox:

- Voor opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes, conform de Europese norm EN 14470-1 (Type 30)
- 2 zelfsluitende draaideuren, plaatstalen bodemopvangbak met epoxycoating,

opvangcapaciteit 5 liter, aansluiting (Ø 75 mm) voor mechanische ventilatie van de veiligheidsbox in de bovenkant van de kast.

Model Agrokast E-PSM(-UF)	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Opvangcapaciteit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
EP.195.095, 3 opvanglegborden, bodemopvangbak (STAWA-R gecertificeerd)	staal met epoxy coating, romp en deuren in de kleur turquoise (RAL 6016)	950 x 500 x 1950	-	4 x 20	18	11-1239
EP.195.095.UF, 2 opvanglegborden, bodemopvangbak (STAWA-R gecertificeerd) en 1 veiligheidsbox type 30	staal met epoxy coating, romp en deuren in de kleur turquoise (RAL 6016)	950 x 500 x 1950	-	3 x 20	18	11-1217
Toebehoren voor Agrokast E-PSM(-UF)						
Vlak legbord (voor veiligheidsbox)	staal met epoxy coating	-	-	-	-	51-1061
Opvanglegbord	verzinkt plaatstaal	944 x 457 x 50	50	20	18	51-1012
Bodemopvangbak / opvanglegbord (conform STAWA-R)	verzinkt plaatstaal	944 x 457 x 50	50	20	18	51-1337
Inzetrooster voor bodemopvangbak / opvanglegbord	verzinkt plaatstaal	930 x 440 x 40	-	-	-	51-1338
Inzetopvangbak voor opvanglegborden	PE kunststof	925 x 434 x 88	-	-	-	51-1006