



Radiaalventilatoren - krachtig en veilig

- Behuizing en schoepenrad van PP.
- Gasdichte aansluiting tussen motor en waaier.
- Diameter aansluiting Ø 75 mm.
- Conform VDMA en CE.
- Beschermingsklasse IP 55.
- Afzuigcapaciteit 60 - 250 m³/h.
- Maximum druk 240 - 175 Pa.
- Met PA/GFK montageconsole.



Motorbeveiligingsschakelaar
geschikt voor de
radiaalventilatoren
Bestelnr. 54-1003 ■

Beschermende behuizing voor
motorbeveiligingsschakelaar
voor buiten plaatsing
(zonder afbeelding)
Bestelnr. 54-1004 ■



Flexibele afzuigslang van kunststof
Ø 75 mm, Bestelnr. 54-1014 ■

Ook leverbaar (zonder afbeelding)
Ø 100 mm, Bestelnr. 54-1016 ■

Ø 160 mm, Bestelnr. 54-1018 ■



T-stuk van PVC, Ø 75 mm
Bestelnr. 54-1010 ■

Ook leverbaar (zonder afbeelding)
Ø 160 mm, Bestelnr. 54-1012 ■



Regelklep van kunststof
voor het regelen van de luchtstroom
Ø 75 mm, Bestelnr. 54-1026 ■

Ook leverbaar (zonder afbeelding)
Ø 160 mm, Bestelnr. 54-1028 ■



Slangenklep van chroomstaal:
**Ø 75 - 90 mm,
Bestelnr. 54-1020** ■

Ø 100 mm, Bestelnr. 54-1022 ■

Ø 160 mm, Bestelnr. 54-1024 ■



Radiaalventilator 5793
CE **Ex** II 3G c II B T4 x 07 ATEX D105
Bestelnr. 14-1005 ■

Technische gegevens		14-1005	14-1006
Motorvermogen	kW	0,09	0,09
Aansluiting	fasen	1	3
Nominale spanning	V	230	400
Frequentie	Hz	50	50
Stroomsterkte	A	0,35	0,33
Geluidsniveau	dB (A)	45	45
Toerental	rpm	2850	2800



Radiaalventilator 5794
Explosieveilige uitvoering
CE **Ex** II 2G c II B T4 PTB07
ATEX D105
Bestelnr. 14-1006 ■

