





Drukschakelaars

Gemakkelijke en veilige bediening.
In- en uitschakelen van de werkplekken voor gevaarlijke stoffen, de bewaking van de lucht-afvoer en de verlichting door drukschakelaars in de rechter hoekverbinding.

Geschikte veiligheidskasten

vindt u in deze catalogus op de pagina's 152 – 155, 162 – 187 en 220

Passende afvalverwerkingssystemen

vindt u op de pagina's 182 en 288



Wij leveren ook service en onderhoud voor werkplekken voor gevaarlijke stoffen
Neem contact met ons op voor tarieven en uitgebreide informatie:

mail: service@asecos.nl

telefoon: **+31 172 50 64 76**

Model	Materiaal / kleur / informatie	Bestelnr.
GAP.125.090.060, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 900 x 600 x 1400	13-1020 ■
GAP.125.120.060, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1200 x 600 x 1400	13-1021 ■
GAP.125.150.060, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1500 x 600 x 1400	13-1022 ■
GAP.125.180.060, Werkplek voor gevaarlijke stoffen	B x D x H (mm): 1800 x 600 x 1400	13-1023 ■
Toebehoren werktafels		
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.125.090.060	53-1038 ■
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.125.120.060	53-1039 ■
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.125.150.060	53-1047 ■
Werkblad	Vezelplaat met melamine coating voor model GAP.125.180.060	53-1040 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.125.090.060	53-1042 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.125.120.060	53-1041 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.125.150.060	53-1045 ■
Werkblad	RVS 1.4301 voor model GAP.125.180.060	53-1048 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.125.090.060	53-1043 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.125.120.060	53-1044 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.125.150.060	53-1046 ■
Werkblad	Keramiek voor model GAP.125.180.060	53-1049 ■
Toebehoren montagegoot		
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 900/D 600	53-1066 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1200/D 600	53-1060 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1500/D 600	53-1061 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, zonder werkblad, model B 1800/D 600	53-1062 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 900/D 600	53-1071 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1200/D 600	53-1073 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1500/D 600	53-1076 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad met melamine coating, model B 1800/D 600	53-1079 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 900/D 600	53-1069 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1200/D 600	53-1065 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1500/D 600	53-1074 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad RVS, model B 1800/D 600	53-1077 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 900/D 600	53-1070 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1200/D 600	53-1072 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1500/D 600	53-1075 ■
Montagegoot	met 2 stopcontacten, werkblad keramiek, model B 1800/D 600	53-1078 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 900/D 600	53-1210 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1200/D 600	53-1211 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1500/D 600	53-1212 ■
Aluminium goot	met aarding, te gebruiken met / zonder werkblad, model B 1800/D 600	53-1213 ■
Toebehoren onderstellen		
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 900 x 555, model B 900/D 600	53-1053 ■
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1200 x 555, model B 1200/D 600	53-1052 ■
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1500 x 555, model B 1500/D 600	53-1058 ■
Onderstel	voor staand werk, B x D (mm): 1800 x 555, model B 1800/D 600	53-1056 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 900 x 555, model B 900/D 600	53-1054 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1200 x 555, model B 1200/D 600	53-1055 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1500 x 555, model B 1500/D 600	53-1059 ■
Onderstel	voor zittend werk, B x D (mm): 1800 x 555, model B 1800/D 600	53-1057 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 900 x 555, kastbreedte 590 mm	53-1266 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1200 x 555, kastbreedte 1100 mm	53-1267 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 555, 2 x kastbreedte 590 mm	53-1268 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1500 x 555, kastbreedte 1400 mm	53-1269 ■
Onderstel	voor staand werk, met afdekplaat, B x D (mm): 1800 x 555, kastbreedte 1400 mm	53-1270 ■
Toebehoren achterwand / luchtstromingspaneel		
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 900/H 1400	53-1085 ■
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1200/H 1400	53-1086 ■
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1500/H 1400	53-1089 ■
Achterwand en luchtstromingspaneel	transparante i.p.v. ondoorzichtige uitvoering, model B 1800/H 1400	53-1087 ■
Toebehoren mediumaansluitingen		
Mediumaansluiting	water met afsluiter	53-1063 ■
Mediumaansluiting	gas met afsluiter	53-1064 ■
Mediumaansluiting	water en gas met afsluiter	53-1114 ■
Mediumaansluiting	perslucht met afsluiter	53-1115 ■
Mediumaansluiting	stikstof met afsluiter	53-1271 ■
Mediumaansluiting	warm water met afsluiter	53-1272 ■
Mediumaansluiting	industriële persluchtaansluiting maat 72	53-1273 ■
Mediumaansluiting	perslucht met afsluiter in aluminium goot	53-1274 ■
Mediumaansluiting	aardgas met afsluiter in aluminium goot	53-1275 ■
Mediumaansluiting	vacuüm met afsluiter in aluminium goot	53-1276 ■
Mediumaansluiting	stikstof met afsluiter in aluminium goot	53-1277 ■
Toebehoren elektra		
2 stopcontacten	230 V in aluminium goot, externe aansluiting	53-1050 ■
Aardingsaansluiting	montage in montagegoot, voor alle modellen met RVS werkblad	53-1278 ■
Potentiaalvrij alarmcontact		53-1122 ■
Potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf		53-1279 ■

