



Kleinverpakkingstelling
type RWF 1064,
met gelakte opvangbak
Bestelnr. 16-1089 ■



Voor opslag van milieuschadelijke en brandbare vloeistoffen

- Stelling met verzinkte roosterlegborden of opvanglegborden voor alle opslagniveaus.
- Opvangbakken naar keuze van gelakt of verzinkt staal.
- 100 mm vrije ruimte onder de opvangbak voor gemakkelijk transport met een pompwagen.
- Frame van de stelling van verzinkt staal.
- Robuuste constructie met dwarsverstevingen.
- Opslagniveaus op raster van 25 mm in hoogte verstelbaar.
- Belasting per opslagniveau / sectie: 200 kg (gelijmatig verdeeld).
- Stellingssysteem kan individueel worden uitgebreid.
- Gedemonteerde levering met bouwbeschrijving.



Kleinverpakkingstelling type RWG 1064,
met verzinkte opvangbak
Bestelnr. 16-1012 ■



Kleinverpakkingstelling type RWG 2064,
met gelakte opvangbak
Bestelnr. 16-1088 ■

Kleinverpakkingstelling, type	RWG 1064	RWG 2064	RWF 1064	RWF 2064
Uitwendige afmetingen B x D x H (mm)	1060 x 640 x 2000	2060 x 640 x 2000	1060 x 640 x 2000	2060 x 640 x 2000
Opslagniveaus	4 x roosterlegbord	8 x roosterlegbord	4 x Fachboden	8 x Fachboden
Opvangcapaciteit (l)	205	260	205	260
Uitw. afmetingen opvangbakken B x D x H (mm)	1240 x 815 x 350	2470 x 815 x 250	1240 x 815 x 350	2470 x 815 x 250
Opvangbak gelakt				
Bestelnr.	16-1087 ■	16-1088 ■	16-1089 ■	16-1090 ■
Opvangbak verzinkt				
Bestelnr.	16-1012 ■	16-1009 ■	16-1011 ■	16-1007 ■
Extra opslagniveau				
Bestelnr.	16-1096 ■	16-1096 ■	16-1102 ■	16-1102 ■