



Een overzicht van de modellenreeks **S-CLASSIC-90**

Gemakkelijk, veilig, comfortabel

- Sluitmechaniek buiten de opslagruimte gemonteerd
- Pneumatische deurdemping, optioneel met deurvastzetinrichting voor optimale toegankelijkheid
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Ventilatie

- Snelle inbedrijfname
- Geïntegreerd luchttoevoer- en afvoersysteem (Ø 75), aan te sluiten op een mechanische afzuiginstallatie



Inzetrooster

- Door het plaatsen van een inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagcapaciteit



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht met 3-zijdig afdichtprofiel
- Veilige opvang van lekkages in de kast



Stelvoeten

- Gemakkelijk opstellen
- Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot max. 10 mm





* in combinatie met een onderhoudscontract



S
-LINE



Vergrendeling

- Bescherming tegen toegang voor onbevoegden
- Deuren zijn afsluitbaar met een verwisselbaar cilindslot (te integreren in centraal deursluitsysteem)



NIEUW

Markering


- **Taalonafhankelijke** markering d.m.v. iconen, optimale internationale toepasbaarheid



NIEUW

Metaalvrij interieur

- Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen
- Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak (PP)
- Bodemopvangbak van kunststof (PP)



Schuifladen

- Horizontale compartimentering gevaarlijke stoffen
- Optimaal gebruik van beschikbare opslagcapaciteit
- Ideaal voor de opslag van emballage < 5 Liter
- Ook leverbaar in extra zware uitvoering (draagkracht 100 kg)



Legborden / opvanglegborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar op raster van 32 mm
- Legborden met een 30 mm hoge veiligheidsrand (draagkracht 75kg), of vloestofdicht gelaste opvanglegborden (draagkracht 150kg) voor horizontale compartimentering van gevaarlijke stoffen





S-CLASSIC-90 ◀ 120 cm ▶



Brandveiligheidsopslagkast model S90.129.120.CLASSIC
in de kleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 opvanglegborden (33 liter) en bodempvangbak (55 liter) in staal met epoxycoating, recirculatie-opzetunit optioneel,
(NB: afbeelding wijkt af van deze specificatie)

Bestelnr. 11-1042

EU bestelnr. 30121-002-30822



* in combinatie met een onderhoudscontract



Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - deur voorzien van 3 scharnieren, sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd. Kras- en stootvaste oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen.
- **Comfortabele bediening** - deuren zijn met weinig krachtsinspanning te openen.
- **Comfortabel en veilig** - de optionele deurvastzetinrichting houdt de deuren open voor het gemakkelijk pakken en plaatsen van emballage.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluit-systeem).
- **Gemakkelijk te plaatsen** - stelvoeten voor het compenseren van kleinere onef-fenheden in de vloer (tot 10 mm).
- **Snelle ingebruikname** - geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem.

Leverbaar interieur:

- Vlak legbord (draagkracht 75 kg).
- Opvanglegbord (inhoud 33 liter en draagkracht 150 kg).
- Inzetrooster voor bodempvangbak.
- Bodempvangbak (inhoud 33 of 55 liter).
- Schuiflade met draagkracht van 60 kg.
- Schuiflade in extra zware uitvoering met een draagkracht van 100 kg.
- Metaalvrij legbord met opvangbak.
- Gifkluisje.
- Inzetopvangbak (PE of PP).

Toebehoren en technische gegevens op pagina 80 en 81.

Ventilatie-opzetunit

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten
Stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 265

Bestelnr. 14-1001



Schuifladen

Grote opslagcapaciteit,
ideaal voor opslag van kleinemballage



Recirculatie-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pag. 262

Bestelnr. 14-1011



Legborden

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Snelle ingebruikname


Geïntegreerde aan- en afvoerluchtkanalen (Ø 75 mm) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem



Brandveiligheidsopslagkast model S90.129.120.CLASSIC
in de kleur signaalgeel (RAL 1004) met **deurvastzetinrichting**,
interieur met 2 schuifladen (staal met epoxycoating),
Bestelnr. 11-1899
EU bestelnr. 30122-002-30167



Brandveiligheidsopslagkast model S90.129.120.CLASSIC
in de kleur lichtgrijs (RAL 7035) met **deurvastzetinrichting**,
interieur met 3 schuifladen (staal met epoxycoating),
Bestelnr. 11-1902
EU bestelnr. 30122-001-30168



U kunt kiezen uit **2 kleuren zonder meerprijs**:

COMPLETE STANDAARD LEVERING

Model S90.129.120.CLASSIC	Kleur	Bestelnr.
met 2 opvanglegborden (33 liter) en bodemopvangbak (55 liter)	signaalgeel, RAL 1004	11-1042
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1043
met 2 volledig uitschuifbare laden (30 liter) en deurvastzetinrichting (noodzakelijk)	signaalgeel, RAL 1004	11-1899
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1900
met 3 volledig uitschuifbare laden (30 liter) en deurvastzetinrichting (noodzakelijk)	signaalgeel, RAL 1004	11-1901
	lichtgrijs, RAL 7035	11-1902

Voor meer interieuronderdelen of een individuele inrichting van uw S-CLASSIC-90 brandveiligheidsopslagkast, zie pag. 80

Toebehoren	Omschrijving	Bestelnr.
Brandwerende leidingdoorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels	51-1099
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS	PE zwart	51-1004
Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS	PP grijs	51-1013
Rubberen antislipmat voor schuifladen	zwart	51-1008
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1306
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts, alleen geschikt voor vlak legbord	staal met epoxy coating, RAL 7035	51-1307
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel	51-1330
Transportsokkel met afdeklint	1200 mm breed	51-1102
Deurvastzetinrichting	noodzakelijk bij toepassing van schuifladen	51-1333
Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001



Optioneel: **Professioneel inhuizen**
met gebruiksklare oplevering

asecos








Standaard levering:
Franco huis



Stel uw **S90.129.120.CLASSIC** brandveiligheidsopslagkast naar eigen wens samen

Model S90.129.120.CLASSIC	Kleur kast en deuren	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
zonder interieur	lichtgrijs, RAL 7035	1200 x 615 x 1298	11-1050
	signaalgeel, RAL 1004	1200 x 615 x 1298	11-1051

Toebehoren model S90.129.120.CLASSIC	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Vlak legbord 	staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1065
	roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 30	75	-	-	51-1038
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1066
	roestvast staal 1.4301	1043 x 435 x 80	150	33	29	51-1039
Inzetrooster voor opvangbak (hoogte = 60 mm) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1067
	Roestvast staal 1.4301	1024 x 415 x 60	75	-	-	51-1040
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 55 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1042 x 462 x 130		55	49	51-1085
	Roestvast staal 1.4301	1042 x 462 x 130		55	49	51-1557
Opvanglegbord (opvangcapaciteit 33 l) 	Zonder metaal (melamine / PP) 	1010 x 480 x 74	50	33	29	51-1558
Bodemopvangbak (opvangcapaciteit 33 l) 	Zonder metaal (PP) 	1010 x 480 x 74	-	33	29	51-1559
Schuiflade (opvangcapaciteit 30 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1367
	Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 90	60	30	27	51-1368
Zwaarlastlade (opvangcapaciteit 66 l) 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1378
	Roestvast staal 1.4301	865 x 510 x 160	100	66	59	51-1380
Inzetopvangbak voor vlak legbord van staal / RVS Inzetopvangbak voor schuiflade van staal / RVS 	PE zwart	1043 x 435 x 50	-	-	-	51-1004
	PP grijs	840 x 450 x 90	-	-	-	51-1013
Rubberen antislipmat voor schuifladen 	zwart	840 x 490 x 1,3	-	-	-	51-1008
Transportsokkel met afdeklint 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	1195 x 615 x 118				51-1102
Deurvastzetinrichting	noodzakelijk bij toepassing van schuiflade(n) of gifkluisje					51-1333

Toebehoren algemeen	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Bestelnr.
Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren links , alleen geschikt voor vlak legbord Gifkluisje, geperforeerd, scharnieren rechts , alleen geschikt voor vlak legbord 	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1306
	Staal met epoxy coating, RAL 7035	380 x 420 x 360	51-1307
Brandwerende leidingdoorvoer	Staal met epoxy coating, RAL 7035, voor doorvoer van buizen en kabels		51-1099
Chemicaliënbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel		51-1330

Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Recirculatie-opzetunit, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035 / RAL 7016	14-1011
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001



