



Een overzicht van de modellenreeks **UB-LINE**

Tweede schuifplateau

- Veel plaats voor kleine verpakkingen
- Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte voor opslag van kleinemballage
- Blijft in iedere positie staan



Schuifladen

- Zeer licht te bedienen, blijven staan in iedere positie, zelfsluitend in geval van brand
- Veilige en gemakkelijke toegang tot de verpakkingen
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Draaideuren

- Blijven in iedere positie staan, zelfsluitend in geval van brand
- Grote openingshoek (135°) biedt volledig overzicht over de inhoud van de kast
- **GS-getest** d.m.v. **50.000** sluitbewegingen zonder slijtage



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht
- Veilige opvang van lekkages in de kast





* in combinatie met een onderhoudscontract



Aardingskabel

- Veilig tappen van gevaarlijke vloeistoffen
- De schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel inclusief klem



Verrijdbare sokkel (alle modellen)

- Degelijk - gemakkelijk verplaatsen van de kast
- Betrouwbare fixatie - geïntegreerde blokkeringen
- Flexibel - aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels



Inzetrooster

- Als eerste opslagniveau
- Optimaal gebruik van de interne hoogte van de kast



Maximale interne hoogte

- Hoge opslagcapaciteit - ideaal voor verpakkingen van 30 liter
- Probleemloos aansluiten op aan- en afvoerleidingen





UB-T-90 ◀59 cm▶

Verantwoord afvoeren van ontvlambare vloeistoffen in één systeem

Functie / constructie:

- Met één hand te bedienen automatisch uitschuivende opvangbak voor het veilig overschenken van ontvlambare vloeistoffen.
- Type 90 onderbouw-brandveiligheidsopslagkast conform EN 14470-1 — gecertificeerd en GS-getest.
- 2 PE kannen van 10 liter, elektrisch geleidend.
- Uittrekbare, vloeistofdicht gelaste opvangbak als opslagniveau.
- Inwendig gemonteerde, plaatsbesparende doorvoer voor aansluiting aan een trechter of afvoer.
- Voorbereid voor aansluiting aan een elektronische vloeistofniveaubewaking.
- Geïntegreerde optische niveaumeting.
- Afsluiter.
- Diverse toebehoren.
- Aardingsaansluiting aan de kast.

Leverbare toebehoren:

- Inbouwtrechter voor doorvoer door de tafel.
- Filtersysteem met een actieve-koolfilter.
- Slangverlenging en flexibele slang.
- Elektronische "Signalbox" voor vloeistofniveaubewaking.



Toebehoren voor afvalverwerking

trechter en bijpassende tafeldoorvoer, bestaande uit:

trechter SW, van HDPE, elektrisch geleidend, 1/2" schroefdraadaansluiting, met tafelinbouw, zeef, aardingskabel, tafeldoorvoer (GL45) met wartel.

Bestelnr. 51-1576

EU bestelnr. 28931



*in combinatie met een onderhoudscontract



Afvalverwerkingssysteem, bestaande uit:

onderbouwkast model UB90.060.059.ST in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), kastdiepte 570 mm, met automatisch uitschuivende opvangbak (van plaatstaal) en basis-set voor afvalverwerking

Bestelnr. 11-1951

EU bestelnr. 30481-001-30487+28890



Toebehoren voor afvalverwerking

Actieve-koolfilter met hoekadapter, bestaande uit: actieve-koolfilter L (100 g) en adapter voor zijwaartse aansluiting van het actieve-koolfilter.

Bestelnr. 51-1577

EU bestelnr. 28932

Technische gegevens model UB90.060.059.T

Afmetingen uitwendig	B x D x H (mm)	590 x 570 x 600
Afmetingen inwendig	B x D x H (mm)	470 x 450 x 500
Leeg gewicht	(kg)	125
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	50
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	1,0
Drukverlies in de kast	(Pa)	< 1
Δptotaal (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 1
Maximale belasting	(kg)	300
Vloerbelasting	(max. kg/m²)	450

Standaard instelhoogte model UB90.060.059.T

Draaideur	(mm)	473
-----------	------	-----



De beide kannen van 10 liter uit de basis-set voor afvalverwerking zijn eenvoudig te plaatsen en uit te nemen.
In geval van brand wordt d.m.v. een thermobeveiliging (smeltlood) de uitschuifbare lade ingetrokken en de deur gesloten.



Toebehoren voor afvalverwerking
Signalbox met 3 meter kabel, bestaande uit:
"Signalbox" (5-kanaals) met signaalkabel (3 m),
voor Waste Caps met elektrische vloeistofniveaubewaking
Bestelnr. 51-1578
EU bestelnr. 28933



Toebehoren voor afvalverwerking
flexibele slang met slangadapter, bestaande uit:
flexibele slang (HDPE, elektrisch geleidend, lengte 400 mm)
2 x GL25 met O-ringen van EPDM,
adapter GL25 (m) naar GL25 (m), van HDPE (elektrisch geleidend)
Bestelnr. 51-1579
EU bestelnr. 28934

Model onderbouwkast	materiaal / informatie	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
UB90.060.059.T, met draaideur (scharnieren links) met uitschuifbare opvangbak en basis-set voor afvalverwerking	staal met epoxy coating, RAL 7035	590 x 570 x 600	-	-	-	11-1951
Toebehoren voor afvalverwerkingssysteem met onderbouwkast model UB90.060.059.T						
Uitschuifbare opvangbak met geoptimaliseerde opstelhoogte en brandwerende doorvoer	staal met epoxy coating, RAL 7035	-	-	33	-	51-1574
Basis-set voor afvalverwerking	2 kannen en brandwerende leidingdoorvoer					51-1575
Trechter met bijpassende tafeldoorvoer	t.b.v. het vullen van oplosmiddelen zonder wasbak					51-1576
Actieve-koolfilter met hoekadapter	voor absorptie van vrijkomende oplosmiddeldampen					51-1577
"Signalbox" incl. 3 meter kabel	t.b.v. elektrische vloeistofniveaubewaking					51-1578
Adapter met flexibele slang	voor verlenging van de afvoerleiding					51-1579
Verrijdbare sokkel met afdeklint	590 mm breed, 30 mm hoog					51-1083

