



2450



2452



2456



12450 | 12452 | 12456

Werkblad met opstaande stalen rand, h = 80 mm. Stalen rand afgewerkt met poedercoating, niet gemonteerd.



Vakindeling voor lade,

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar.

1 Lange zijde en
4 verdeelschotten.

Werkplaatswagens

Profielstalen werkplaatswagens in staalplaten constructie. Werkblad van sandwich plaat 19 mm dik.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Gepoedercoat grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.

Werkhoogte: 915 mm

Totale lengte: 1080 mm

Totale breedte: 590 mm

Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Vanwege transport technische redenen zijn het werkblad en de wielen niet gemonteerd. Eenvoudige zelfmontage.

Draagvermogen per etage: 80 kg.

2450

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

6 Schuifladen H x B x D

inw. 95 x 280 x 470 mm

Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2452

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

4 Schuifladen

H x B x D inw:

1 st. 105 x 280 x 470 mm

2 st. 160 x 280 x 470 mm

1 st. 210 x 280 x 470 mm

Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2456

Kast met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot. Openingshoek max. 120°.

Nuttige breedte: 873 mm

Nuttige diepte: 465 mm

Openingsbreedte: 784 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2450	400	160	985 x 590	65	560,-
	2452	400	160	985 x 590	67	570,-
	2456	400	160	985 x 590	48	495,-
Werkplaatswagen werkblad met rand	12450	400	160	985 x 590	74	607,-
	12452	400	160	985 x 590	74	617,-
	12456	400	160	985 x 590	53	542,-
Vakindeling voor lade	2146	-	-	-	-	30,-

Voor extra's zie
pagina's 148-150