

WERKPLAATSWAGENS MET WERKBLAD

Zuiver verwerkte profielstaal- staalplaatconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Werkblad van beuken multi-plex 22 mm dik, met aan 3 zijden een opstaande rand van 80 mm hoog • Eerste klasse vleugel deur en schuifladenkasten • Handgrepen geïntegreerd (steken niet uit) • Laden 4/5 uittrekbaar met stop • Poedercoating grijs RAL 7035 en front in blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





2435



2436



2437



2438



Bankschroef
Gelast staal.



Lade indelingsset
Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 verdeelschotten.



Kabelhaspel
Volgens VDE met thermische beveiliging. Ook voor vochtige ruimten. Kabellengte 25 mtr, rubber kabel 3 x 1,5. Met opbouwset.



Lucht slang haspel
Met 25 mtr slang NW 6. Met opbouwset.

fetra bouwsysteem

Werkplaatswagen opgebouwd uit profielstaal- staalplaat- constructie, poedercoating, kleur blauw RAL 5007.

Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik en met aan 3 zijden een opstaande rand van 80 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Werkhoogte: 850 mm.

Total hoogte: 930 mm

Totale lengte: 1220 mm.

Totale breedte: 640 mm.

2435

1 Tussenetage, 1 afsluitbare stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting: 500 mm breed, 600 mm diep, 600 mm hoog. Poedercoating, kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

2436

Als 2435, echter met 1 schuiflade met kogellagergeleiding en cilinderslot. H x B x D 105 x 410 x 475 mm. Zonder tussenetage.

2437

1 Tussenetage en centraal afsluitbare ladekast, 3 laden 120 mm hoog, 1 lade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Kastafmeting: 500 mm breed, 600 mm diep, 600 mm hoog. Poedercoating grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

2438

1 Stalen kast en 1 ladenkast resp. als bij 2435 en 2437. Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per schuiflade 25 kg.

** S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2437)*

Aanbouwset

Kabelhaspel en luchtslanghaspel, ook voor alle tafelwagens op pagina 30/31 en 33.

Voor extra's zie pagina's 148-150

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2435	400	160	1120 x 650	226, 537, 850	67	635,-
	2436	400	160	1120 x 650	226, 850	65	738,-
	2437	400	160	1120 x 650	226, 537, 850	85	865,-
	2438	400	160	1120 x 650	-	93	1.011,-
Bankschroef breedte 100 mm	2144	-	-	-	-	-	80,-
Bankschroef breedte 125 mm	2145	-	-	-	-	-	104,-
Vakindeling voor lade*	2148	-	-	-	-	-	40,-
Kabelhaspel	2151	-	-	-	-	-	150,-
Luchtslang haspel	2153	-	-	-	-	-	109,-