



1840 | 1841



1850 | 1851



1860 | 1861



1870 | 1871



1880 | 1881

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidende poedercoating, grijs. RAL 7015 Insteek- en Schroefconstructie.

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. Etages met 5 mm hoge rand, bak met 45 mm hoge rand.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager.

2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Hoog comfort:
Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Etages inwendige afmeting:

1860/1870/1880:

810 x 445 x 45 mm

1861/1871/1881:

960 x 545 x 45 mm

Draagvermogen middelste en bovenste etage 80 kg.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Tafelwagen	1840	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 827	29	366,-
	1841	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 827	38	401,-
	1850	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	3	206, 517, 827	38	482,-
	1851	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	3	206, 517, 827	53	538,-
	1860	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 826	28	369,-
	1861	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 826	35	416,-
	1870	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 826	29	400,-
	1871	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 826	37	460,-
	1880	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	3	206, 514, 826	38	512,-
	1881	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	3	206, 514, 826	47	601,-

Voor extra's zie pagina's 148-150