

KASTWAGENS

Voor alles wat veilig getransporteerd moet worden • Stabiel gelaste profielstalen constructie • Poedercoating RAL 5007 • Naar keuze open of met dubbele vleugeldeuren • 2 Afsluitsystemen d.m.v. stangen en een hangslot of d.m.v. spanjolet en cilinderslot • Legborden van beuken multiplex, toplaag in beukenstructuur • Etages in een raster van 100 mm verstelbaar • Wanden, dak en deuren naar keuze met draadgaas, verzinkt staalplaat of aluminium plaat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager • Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand • Geruisloze loop op effen ondergronden • Wielen van streeploos rubber • TOTALSTOP-centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen • Speciaal model met jalouziedeur van aluminium





Bakwagens

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukenstructuur.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

2772 | 2773

Gaaswandwagens

Met opbouw van stalen buis, ingelast draadgaas 50 x 50 x 4 mm. Insteek- en schroefstelsel, poedercoating. Nuttige hoogte 700 mm. Compact verpakt en eenvoudig te monteren



2772 | 2773 Gaaswandwagens



2762 | 2763 Gaaswandwagens met deksel

2762 | 2763

Gaaswandwagens

Van profielstaal, ingelast draadgaas 50 x 50 x 4 mm. Deksel tweedelig opklapbaar en afsluitbaar met een hangslot. Nuttige hoogte 806 mm.



2872 | 2873 Bakwagens



2852 | 2853 Bakwagens met deksel

2872 | 2873

Bakwagens

Constructie als 2772 | 2773, echter alle wanden van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukenstructuur.

2852 | 2853

Bakwagens

Van profielstaal, wanden en deksel van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukenstructuur. Deksel tweedelig opklapbaar en afsluitbaar met een hangslot. Nuttige hoogte 806 mm.

Voor extra's zie pagina's 148-150

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Gaaswandwagen	2772	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	51	440,-
	2773	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	59	471,-
Bakwagen	2872	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	63	441,-
	2873	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	69	513,-
Gaaswandwagen met deksel	2762	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	67	611,-
	2763	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	81	652,-
Bakwagen met deksel	2852	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	84	639,-
	2853	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	98	711,-



2842 | 2843 Bakwagens



2862 | 2863 Bakwagens met deksel

Bakwagens

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak verzinkt of van staalplaat, afgewerkt met poedercoating.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

2842 | 2843

Van profielstaal, wanden van ingelast staalplaat, poedercoating.

Nuttige hoogte 816 mm.

2862 | 2863

Als 2842 | 2843, echter met een ééndelige deksel. Opklapbaar door gasdrukveren. Afsluitbaar met een hangslot.

2822 | 2823

Als 2842 | 2843, echter wanden van verzinkt staalplaat (in frame geplakt).

Nuttige hoogte: 816 mm

2832 | 2833

Als 2822 | 2823, echter met een ééndelige deksel zoals bij 2862 | 2863. Afsluitbaar met een hangslot.



2822 | 2823 Bakwagens



2832 | 2833 Bakwagens met deksel

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bakwagen	2842	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	80	541,-
	2843	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	95	598,-
Bakwagen met deksel	2862	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	90	699,-
	2863	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	107	751,-
Bakwagen	2822	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	65	524,-
	2823	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	80	550,-
Bakwagen met deksel	2832	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	76	648,-
	2833	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	87	697,-

Voor extra's zie
pagina's 148-150