



Orderverzamelwagens met trap

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating. Etages van houtvezelplaat, liggend in een stalen frame, rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogel-lager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.

Aan de kopzijde een opklapbare trap met houten treden, welke zich onbelast, zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat. De wagen blokkeert hierdoor automatisch.

Speciale duwbeugel, die ook dient als leuning. Trap vanuit ruststand neer te klappen.

2105 | 2106

Uitw. afm. L x B x H:
1320 x 610 x 1135 mm

2107

Uitw. afm. L x B x H:
1495 x 610 x 1900 mm

2108

Uitw. afm. L x B x H:
1495 x 610 x 1900 mm



Ladder opgeklapt

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Traphoogte mm	Treden- afstand	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Orderverzamel- wagen	2105	250	125	1000 x 600	2	200, 820	515	235	46	519,-
	2106	250	125	1000 x 600	3	200, 510, 820	515	235	58	600,-
	2107	250	160	1000 x 600	3	226, 850, 1470	935	230	72	720,-
	2108	250	160	1000 x 600	4	226, 707, 1182, 1657	935	230	85	791,-