



4454 | 4455 | 4456



4474 | 4475 | 4476

fetra bouwsysteem Glas- en platenwagens

Voor het transport van glasplaten, hout- en kunststof platen als complete vensters en deuren.

Stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen 1200 kg.

4454 | 4455 | 4456

Enkelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte: 430 mm
Nuttige hoogte: 1450 mm

4474 | 4475 | 4476

Dubbelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte: 2 x 230 mm

Nuttige hoogte: 1450 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Opzetafm. L x B mm	Nuttige hoogte mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Glas- en platenwa- gen enkelzijdig	4454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	1450	63	725,-
	4455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	1450	71	783,-
	4456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	1450	96	920,-
Glas- en platenwa- gen dubbelzijdig	4474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2x 230	1450	69	794,-
	4475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2x 230	1450	77	851,-
	4476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2x 230	1450	83	987,-