

B 1335 V | B 1335 L Stoelensteekwagen

Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van de B 1325 V | B 1325 L en draagarmen van stalen buis.

Stabiel gelaste constructie, poedercoating, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvaten. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, kunststof velg met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

De draagarm is eenvoudig in te hangen, traploos in de hoogte verstelbaar en zelfborgend.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang.

De steekwagen is altijd voor andere transporten te gebruiken. De draagarmen kunnen bij niet gebruik aan het frame gehangen worden en vastgezet worden met klittenband.

Draagarmlengte 500 mm

Draagarmbreedte 250 mm

Draagvermogen 70 kg

Duits patent

10 2004 034 195

B 1345 V | B 1345 L Stoelensteekwagen

Zoals de B 1335 V | B 1335 L, echter zijn de draagarmen d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd.

Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang.

Draagarmlengte 500 mm

Draagarmbreedte 320 mm

Draagvermogen 70 kg



Draagarmen kunnen aan de wagen worden opgehangen, indien armen niet in gebruik.

B 1335 V | B 1335 L Draagarmen inhangbaar



B 1345 V | B 1345 L Draagarmen aan steekwagen geschroefd



Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
B 1335 V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	18,5	170,-
B 1335 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	170,-
B 1345 V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	18,5	182,-
B 1345 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	182,-

Voor extra's zie
pagina 150