

**106 V | 106 L**

Vatensteekwagen, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.

Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand.
Hoogte :1600 mm
Breedte: 680 mm

**106 V | 106 L****206 V | 206 L****206 V | 206 L**

Als 106, echter met een steunwiel van TPE rubber 200 x 40 mm.

306 V | 306 L

Als 106, echter met 2 steunwielen van massief streeplous rubber 160 x 40 mm.

Met deze uitvoering kunnen door de steunwielen volle vaten op pallets en op opvangbakken tot 360 mm hoog geplaatst of afgenomen worden.

**306 V | 306 L****2080 | 2081****2080 | 2081**

Vatensteekwagen voor kunststofvaten van 120–220 liter inhoud, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.

Snelbinder voor het vastzetten van het vat.
Hoogte: 1300 mm
Breedte: 640 mm



Afzetten van een vat op een opvangbak.



Steekwagen ingebruik bij aftappen.



Voor extra's zie
pagina 150

	Type	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wielen mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatensteekwagen	106 V	1065	300	Massief	17,5	214,-
	106 L	1066	300	Lucht	15	214,-
	206 V	1071	300	Massief	23	228,-
	206 L	1072	300	Lucht	20,5	228,-
	306 V	2078	300	Massief	24,5	276,-
	306 L	2079	300	Lucht	22	276,-
	2080	2080	250	Massief	20,5	203,-
	2081	2081	250	Lucht	18	203,-