

90 Minuten brandwerende gasflessenunits

LEVERING AF
FABRIEK

LEVERING
ca. 3 weken

90 minuten brandwerende gasflessenberging met gasdeur(en)

- 90 minuten brandwerend volgens DIN 4102
- Kan direct tegen een gebouw worden geplaatst
- Uitvoering volgens TRG 280 (Duitse norm)
- Conform PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)

Uitvoering:

- Robuust gelakt stalen verzinkte constructie met brandwerende wanden en dak
- Voorzien van vier kraanogen
- Opstelling op vlakke en stabiele ondergrond
- Binnen en buitenzijde, verzinkt staal, afgewerkt met hoogwaardige coating
- Overstekend dak ter bescherming tegen weersinvloeden
- Volledig verzinkte gasdeur(en)
- Deur(en) voorzien van cilinderslot
- Panieksluiting aan binnenzijde deur(en)
- Veiligheidsketting en houder(s) tegen omvallen van de gasflessen
- Met de houder kunnen flessen gescheiden worden opgeslagen (leeg/vol)



Gasflessenunit BGU 33.15

Optioneel leverbaar met inlegbodem en gasflessenpallet.



Optioneel leverbare Inlegbodem van verzinkt stalen traanplaat met geïntegreerde schuine oprijrand.



Standaard met veiligheidskettingen en gasflessenhouder voor gescheiden opslag.

Gasflessenunit, type	BGU 17.9	BGU 17.15	BGU 33.9	BGU 33.15
Uitwendig B x D x H (mm)	1800 x 950 x 2310	1800 x 1510 x 2310	3400 x 950 x 2310	3400 x 1510 x 2310
Inwendig B x D x H (mm)	1500 x 650 x 2130	1500 x 1300 x 2130	3100 x 650 x 2130	3100 x 1300 x 2130
Aantal gasdeuren	1	1	2	2
Aantal flessen	12	24	24	48
Gewicht (kg)	400	550	750	870
Kleur	Blauw - RAL 5010	Blauw - RAL 5010	Blauw - RAL 5010	Blauw - RAL 5010
Bestelnr.	12-1077 C	12-1078 C	12-1079 C	12-1080 C
Inlegbodem / Bestelnr.	52-1038 C	52-1039 C	52-1038 C	52-1039 C



Gasflessenunit BGU 17.9



Gasflessenstelling voor een veilige en overzichtelijke opslag van propaan en butaan gasflessen. De stellingen kunnen tot 2 hoog op elkaar worden geplaatst. Met de bodem ontstaan zo 3 opslag niveaus.

Afmeting B x D x H (mm)	1.440 x 1.040 x 750
Draagvermogen (kg)	500
Bestelnr.	12-1063 C