

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidende poedercoating, grijs, RAL 7015. Insteek- en Schroefconstructie. Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Tafelwagen

Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Materiaalstandaard*

Voor kunststof bakken, stalen bakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstalen/stalen buis constructie met een platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand van 20 mm hoog.

Niet kantelbaar, in een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.

4 Zwenkwielen met TPE-ESD rubber, naaf met glijlager, waarvan 2 met rem.

*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

Greeproller

Van gelaste stalen buis, greep aanschroefbaar.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

Palletonderwagens

Onderwagens voor pallets en gaasboxen. Robuust gelaste profielstaal constructie met 4 vanghoeken. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Voor extra's zie pagina's 152-154



9500 | 9501 | 9502 | 9503



9400 | 9401 | 9402 | 9403



1890



1820



23799 | 23800 | 23801 | 23802



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Duwbeugelwagen	9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	23	286,-
	9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	27	340,-
	9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	30	360,-
	9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	35	407,-
ESD-Tafelwagen	9400	500	160	850 x 500	1040 x 509 x 867	235, 867	37	434,-
	9401	600	200	1000 x 600	1190 x 609 x 908	276, 908	44	518,-
	9402	600	200	1000 x 700	1190 x 709 x 908	276, 908	49	542,-
	9403	600	200	1200 x 800	1390 x 809 x 908	276, 908	58	631,-
ESD-Materiaalstandaard*	1890	150	75	605 x 405	-	720 – 995	15	228,-
ESD-Greeproller	1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 910	195, 770	15	301,-
	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Palletonderwagen	23799	750	200	810 x 610	800 x 600	282	30	305,-
	23800	750	200	1010 x 810	1000 x 800	282	33	310,-
	23801	750	200	1210 x 810	1200 x 800	282	34	315,-
	23802	750	200	1210 x 1010	1200 x 100	282	35	329,-